



## بویلر فید پمپ

### پمپ تغذیه دیگ بخار BFP

این پمپ در دو نوع ساختار جدایش محوری و طبقاتی ساخته می شود . دارای دو خروجی فشار پایین (IP) و فشار بالا (HP) بوده و قابلیت کاربرد در دماهای بالا را دارد. یاتاقان بندی آن از نوع یاتاقان های لغزشی (هیدرودینامیکی) است که با سیستم روغن کاری اجباری، روانکاری می شود. در برخی موارد از یاتاقان های غلطشی نیز استفاده می گردد. نیروی محوری توسط پیستون بالانس، دیسک بالانس و



یاتاقان محوری خنثی می‌شود. آب بندی محور این پمپ از نوع نشت بند مکانیکی بوده که با سیال خارجی خنک کاری می‌شود.

### کاربردها:

به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار در نیروگاه ها و سایر صنایع

### مشخصات:

قطر خروجی : ۳۲ الی ۲۰۰ میلی متر  
ظرفیت : ۲۰۰۰ متر مکعب در ساعت  
ارتفاع : خروجی پر فشار تا ۱۸۰۰ متر - خروجی کم فشار تا ۳۰۰ متر  
درجه حرارت سیال : ۲۰۰ درجه سلسیوس  
فشار تست : ۱/۵ برابر فشار کاری

### دانلودها:

[دانلود فایل منحنی همپوشانی](#)



< دسترسی

نقشه سایت

عضویت در کانال

< پورتال فروش

بخش آب و صنعت

نمایندگان فروش

راهنمای خرید

< پورتال شبکه عرضه

پورتال تامین کنندگان

سیستم یکپارچه (لینک کمکی)

سیستم گردش مکاتبات (دسترسی داخلی)

درگاه پست الکترونیکی

< تماس با پمپیران

کارخانه تبریز:

تلفن: 8-041-32890644-041-32898446-041-32898446-041-32898446

پست الکترونیک: info@pumpiran.com

دفتر تهران: