



شرکت صنایع نوید موتور
گروه پمپیران

الکتروپمپ های خودمکش AP



SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

موارد کاربرد

انتقال آب از چاه‌های مته ای جدار نازک با قطر ۴ اینچ

آبیاری در کشاورزی و باغبانی در ابعاد کوچک

مکش آب از چاه تا عمق ۸ متر

قابلیت مکش از عمق ۵۰ متری

تقویت فشار آب واحدهای ویلایی

استفاده به عنوان پمپ کارواش خانگی

مواردی که در آب حباب هوا وجود دارد

جنس پروانه p.p.o

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)

گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتی گراد

Pump Type		ejector type	suction depth (m)	Q(m ³ /h)						
				0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
				H(m)						
AP150	APT 150	P30	35	-	-	49	41	20	-	-
			40	-	48	40	-	-	-	-
			50	49	43	20	-	-	-	-
AP200	APT 200	P30	35	-	-	-	-	-	28	20
			40	-	-	46	30	-	-	-
			50	-	49	40	-	-	-	-

جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension(mm)																		Electrical Data					
Pump Type	weight (Kg)	DN1 (INCH)	DN2 (INCH)	DN3 (INCH)	DN4 (INCH)	DN5 (INCH)	h1	h2	L	I	a	n1	F1	F2	n2	m1	m2	P	d1	IP	Current (A)1ph	Current (A)3ph	Voltage (V)	Power (HP)	speed (RPM)
AP 150	28	1 1/4	1	1	1	1 1/4	113	129	421	-	75	53	136	299	195	177	221	106	10	54	10.2	-	220	1.5	2900
APT 150	27	1 1/4	1	1	1	1 1/4	113	129	421	-	75	53	136	299	195	177	221	106	10	54	-	4.1	380	1.5	2900
AP 200	29	1 1/4	1	1	1	1 1/4	113	129	421	-	75	53	136	299	195	177	221	106	10	54	11.5	-	220	2	2900
APT 200	28	1 1/4	1	1	1	1 1/4	113	129	421	-	75	53	136	299	195	177	221	106	10	54	-	4.8	380	2	2900

